

# ハードウェア仕様一覧表

## 全シリーズ共通

機種名	LCM - T061AMシリーズ		
液晶パネル	TFT アクティブマトリクスカラー液晶		
画面サイズ (対角)	6.4 型		
解像度	640 ドット × 480 ライン (VGA)		
画素ピッチ	0.203 × 0.203 mm		
視野角 (CR 10)	左 50° 右 50° 上 15° 下 35°		
輝度	400 cd / m <sup>2</sup>		
コントラスト比	400 : 1		
コネクタ形状	Mini D - Sub 15ピン BNC Jack S- VHS Din Type		
同期周波数	水平	31.5 KHz ~ 37.8KHz	
	垂直	60 Hz ~ 75Hz	
入力信号	ビデオ信号	R,G,B アナログ 0.7 Vpp/ 75 (正極性)	
	同期信号	セパレート/ TTL (正 / 負極性)	
環境条件 *1	動作時	温度	10 ~ 35
		相対湿度	20 % ~ 80 %
	保管時	温度	- 20 ~ 50
		相対湿度	10 % ~ 85 %
入力電圧	AC 100 V ± 10 % 50/ 60Hz		
消費電力	最大	14 W	
	省電力モード	1 W以下	
外形寸法 幅 × 奥行き × 高さ *2	LCM- T061AM : 約 212.5 mm × 62.2 mm × 162.5 mm LCM- T061AMG : 約 212.5 mm × 62.2 mm × 162.5 mm LCM- T061AMT : 約 212.5 mm × 65.2 mm × 162.5 mm		
質量	LCM- T061AM : 約 1.5 kg LCM- T061AMG : 約 1.6 kg LCM- T061AMT : 約 1.8 kg		

\*1 ただし結露なきこと。

\*2 左図参照

## LCM-T061AMG のみ

保護フィルタ (硬化ガラス)	厚さ	2.0 mm
	反射防止処理	AR コート
	透過率	97% 以上
	反射率	2 % 以下
	強度	95 cm *3
	表面強度	9 H

\*3 30 × 30cm のガラス板の中央 25mm に 227g の鉄球を投下して割れない程度

仕様 LCM-T061AM Rev.A

各部の詳細サイズ

単位 mm  
小数点第2位以下は四捨五入

