

## ハードウェア仕様一覧表

### 全シリーズ共通

機種名	LCM - T081AMシリーズ		
液晶パネル	TFT アクティブマトリクスカラー液晶		
画面サイズ (対角)	8.4 型		
解像度	800 ドット × 600 ライン (SVGA)		
画素ピッチ	0.213 × 0.213 mm		
視野角 (CR 10°)	左 60° 右 60° 上 60° 下 40°		
輝度	220 cd / m <sup>2</sup>		
コントラスト比	350 : 1		
コネクタ形状	Mini D - Sub 15ピン BNC Jack S- VHS Din Type		
同期周波数	水平	31.5 KHz ~ 48KHz	
	垂直	56 Hz ~ 75Hz	
入力信号	ビデオ信号	R,G,B アナログ 0.7 Vpp/ 75 (正極性)	
	同期信号	セパレート/ TTL (正/負極性)	
環境条件 *1	動作時	温度	10 ~ 35
		相対湿度	20 % ~ 80 %
	保管時	温度	- 20 ~ 50
		相対湿度	10 % ~ 85 %
入力電圧	AC 100 V ± 10 % 50/ 60Hz		
消費電力	最大	11 W	
	省電力モード	1 W以下	
外形寸法 幅 × 奥行き × 高さ *2	約 235.6 mm × 58 mm × 172.6 mm		
質量	LCM-T 081AM : 約 1.6 kg LCM-T 081AMG : 約 1.8 kg LCM-T 081AMT : 約 1.9 kg		

\*1 ただし結露なきこと。

\*2 左図参照

### LCM-T081AMG のみ

保護フィルタ (硬化ガラス)	厚さ	2.0 mm
	反射防止処理	AR コート
	透過率	97% 以上
	反射率	2 % 以下 *3
	強度	95 cm
	表面強度	9 H

\*3 30 × 30cm のガラス板の中央 25mm に 227g の鉄球を投下して割れない程度

仕様 LCM-T081AM Rev.A

### 各部の詳細サイズ

単位 mm  
小数点第 2 位以下は四捨五入

